



ATS ELECTRO-LUBE
INTERNATIONAL INCORPORATED

آلتیمیت لوبر (روانکار الکترومکانیکی)

روانکار اتوماتیک (دارای پمپ)

آلتیمیت لوبر روانکار اتوماتیک قدرتمند با نیروی محرکه موتور الکتریکی است که بوسیله گریس زن های متداول قابل شارژ مجدد می باشد. بوسیله میکرو پروسسور قابل کنترل بوده و موتور بهینه سازی شده آن گریس را به پمپ جابجایی ثابت با فشار ۶۲ بار (۹۰۰ psi) می رساند. آلتیمیت لوبر قادر است روانکار را در طول خطوط طولانی منتقل کرده و یک خط شامل چندین بیرینگ را بطور همزمان تغذیه نماید. این محصول قابلیت تنظیم مناسب با دستگاه مورد نظر دارد. آلتیمیت لوبر در هر نوبت حدود ۱.۲۵ سی سی گریس تزریق می نماید. این محصول همچنین نسبت به تغییرات دما و ارتفاع مقاوم می باشد.



ULT500cc

ULT250cc

ULT125cc

مشخصات و قابلیت ها

- قوی ترین روانکار موجود در بازار می باشد.
- توانایی تولید تا سقف ۶۲ بار (۹۰۰ psi) ، که انتقال روانکار تا ۹ متر در مصارف روانکاری تک نقطه ای و تا ۶ متر در موارد چند نقطه ای را مقدور میسازد.
- هم با باتری های با دوام و هم با آداپتور AC/DC قابل استفاده می باشد.
- قابل ارایه در سه سایز ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ سی سی.
- قابل تنظیم جهت روانکاری تک نقطه ای و چند نقطه ای
- مناسب برای استفاده در محیط های باز و سر پوشیده.
- بوسیله گریس زن های متداول قابل شارژ می باشد.
- قابل تنظیم بمنظور تخلیه کامل در مدت ۱۵ روز الی ۲ سال.
- قابلیت سرویس دهی تا ۱۲ نقطه روانکاری بطور همزمان
- دارای پلیت های مخصوص جهت نصب آسان سیستم های روانکاری تک نقطه ای و چند نقطه ای (به صورت مجزا بسته به نیاز)
- می توان از آن جهت روغنکاری نیز استفاده نمود.
- قابلیت نصب کنترل از راه دور به منظور اتصال به تجهیزات و ماشین آلات مختلف.
- طراحی شده برای مصارف صنعتی: - مقاوم در برابر گرد و غبار - سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف
- محدوده دمایی: از ۲۰ CC- تا ۵۵ CC+
- * بمنظور استفاده در مناطق سرد سیر می توان از باتری لیتیومی استفاده نمود.
- ابعاد (میلی متر):

Model 500: ۲۲۵ H x ۱۲۱ Dia.

Model 250: ۱۹۰ H x ۱۰۲ Dia.

Model 125: ۱۹۰ H x ۷۹ Dia.

این محصول توسط شرکت سیمنچ (نماینده رسمی ATS Electro-Lube) در ایران عرضه می گردد.